Puhastusja hooldus

Lihtsad nipid põranda puhastamiseks ja hoolduseks

BAUWERK

Parkett



Valides Bauwerk parketi saate kvaliteetse, tervisesõbraliku ja ajatu iluga puitpõranda. Pakume valiku puhastus- ja hooldusvahendeid, et põrand püsiks kaunina pikki aastaid.

Puhastus ja hooldus
Õlivahatatud parkett

Õlivahatamine on töötlus, mille käigus immutatakse parketi pind ning mille käigus õli imbub puitu ja puidu pinnale jääv vaha kaitseb puitu kulumise ja mustuse eest. Puhastusvahendid eemaldavad usaldusväärselt puidu pinnalt mustuse, samas kui hooldusvahendid taastavad pinnakaitse ja aitavad säilitada puidu loomulikku välimust.

Hoolduspuhastus
Igapäevaseks puhastamiseks piisab harjast, mopist või tolmuimejast, et eemaldada lahtine mustus. Püsivama mustuse saab eemaldada niiske puhastuslapiga. Niiskeks puhastamiseks võib mopiveele lisada õrnatoimelist puhastusvahendit, näiteks Parquet Cleaner-it*. Raskem mustus ja kangekaelsed plekid eemaldatakse Intensive Cleaner-i või meie spetsiaalsete plekieemaldusvahendite abil.

Täielik puhastus
Intensive Cleaner-it* saab kasutada vanade hooldusvahendite kihtide eemaldamiseks.

Esmahooldus
Soovi korral võib teie põrandapaigaldaja teha parketi esmahoolduse kohe pärast paigaldamist. See hooldus kaitseb liitekohti ja servi tõhusamalt mustuse ja niiskuse eest. Esmahoolduseks soovitame Colourless Care Oil-i*.

Rutiinne hooldus
Rutiinseks hoolduseks sobib kõige paremini Mop Care*. Kontsentreeritud hooldusvahend lisatakse mopiveele. Selle kasutamise sagedus sõltub põranda kasutusintensiivsusest.

Pinna taastamine
Puhastatud pinda saab taastada Bauwerk Parketti spetsiaalse hooldusõliga. Õlitamise sagedus sõltub põranda kasutuskoormusest. Soovitame uuesti õlitada kord aastas.

*(Järgige pudelil toodud kasutusjuhiseid.)

Puhastus ja hooldus
lakitud parkett

Parketi pind kaetakse mitme kihi lakiga, mis kaitseb seda kulumise ja määrdumise eest. Bauwerk Parketti tootevalikus on kaks lakkpinna töötlust: B-Protect® ja mattlakk. Sobivad puhastusvahendid eemaldavad tõhusalt mustuse, samas kui hooldusvahendid taastavad laki kaitseomadused.

Hoolduspuhastus
Igapäevaseks puhastamiseks piisab harjast, mopist või tolmuimejast, et eemaldada lahtine mustus. Püsivama mustuse saab eemaldada niiske puhastuslapiga. Niiskeks puhastamiseks võib mopiveele lisada õrnatoimelist puhastusvahendit, näiteks Parquet Cleaner-it*. Raskem mustus ja raskesti eemaldatavad plekid saab eemaldada Intensive Cleaner-i* või Universal Spot Remover Spray-ga*.

Täielik puhastus
Intensive Cleaner-it* saab kasutada vanade hooldustoodete kihtide eemaldamiseks.

Esmahooldus
Soovi korral võib teie põrandapaigaldaja teha parketi esmahoolduse kohe pärast paigaldamist. See hooldus aitab tõhusamalt kaitsta liitekohti ja servi mustuse ja niiskuse eest. Esmahoolduseks soovitame Wax Polish-i* või Parquet Care Eco-t*.

B-Protect®-pindade puhul tohib kasutada ainult Parquet Care Eco-t.

Rutiinne hooldus
Rutiinseks hoolduseks sobib kõige paremini Parquet Care Eco*. Selle kasutamise sagedus sõltub põranda kasutusintensiivsusest.

Pinna taastamine
Soovitame mattlakitud pindade taastamiseks kasutada Wax Polish-it*, eriti kui pinda kasutatakse intensiivselt. Kuna selleks on vajalik poleermasin, palun pöörduge töö teostamiseks oma põrandapaigaldaja poole.

* Palun järgige pudelil olevaid kasutusjuhiseid.

Üldised soovitused

- Nii põranda kasutajad kui ka parkettpõrandad tunnevad end kõige paremini analoogsetes tingimustes: 20–22 °C ja 35–65% õhuniiskust.
- Sissepääsu juures tõhusad mustustõkked (nt restid, karedad jalamatid või tekstiilist matid) aitavad mustust ja liiva parketi pinnalt eemal hoida.
- Mööbli, tooli ja laua jalgade alla tuleks paigaldada vildist pehmendavad padjad, et vältida võimalikke kriimustusi ja täkkeid. Kontrollige neid regulaarselt.
- Intensiivse kasutuse korral, näiteks ratastega toolide puhul, on soovitatav kasutada põrandal standardsest plastifikaatorivabast plastist kaitsematti.
- Talveperioodil tuleb erilist tähelepanu pöörata õhuniiskusele. Kui õhuniiskus langeb pikemaks ajaks alla 35%, tuleb tagada lisaniiskus, näiteks õhuniisutaja abil.
- Puiduliikide puhul, millel on suurem kalduvus paisumisele või kokkutõmbumisele (nt akaatsia), võivad talvel tekkida suuremad praod ja pinnakõverdused. Optimaalne sisekliima aitab neid nähtusi ennetada.
- Põrandakütte kasutamise korral ei tohi pinna temperatuur ületada soovitatud maksimumväärtust: vesipõrandakütte puhul 29 °C ja elektriliste küttesüsteemide korral 27 °C.
- Parketil tekkinud kriimustusi ja kulumisjälgi saab parandada pinna taastamise teel.

www.viimistluskaubamaja.ee

- Turul on saadaval lugematu arv teiste tootjate parketipuhastus- ja hooldustooted. Nende toodete osas ei saa me mingit garantiid anda. Soovitame kasutada ainult Bauwerk Parketti poolt viidatud tooteid.